NEW LIFE RADIOLOGY s.r.l.

ИНТРАОРАЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
С УЧЕТОМ ВАШИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ

GoldiDent
Ваш поставщик стоматологического оборудования

GoldiDent
Ваш поставщик стоматологического оборудования

Интраоральная визуализация BMS Radiology

EVOLUTION X3000 2C/1

ИНТРАОРАЛЬНАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ, СООТВЕТСТВУЮЩАЯ ВАШИМ ПОТРЕБНОСТЯМ

Все интраоральные рентгеновские устройства BMS Radiology просты в использовании, обладают точностью и надежностью, гибко интегрируются в любую рабочую среду, а также обеспечивают высокое качество изображения даже в самых сложных условиях работы. Выберите наш рентген и вы сможете оценить удобство использования и качество снимков.

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Ультрасовременная высокочастотная технология и комплексные программные настройки обеспечивают получение снимков превосходного качества и с высокой точностью

GoldiDent
Ваш поставщик стоматологического оборудования

EVOLUTON X3000 2C/1

ДОКАЗАННАЯ НАДЕЖНОСТЬ

Эксклюзивная система безопасности THERMOSWITCH (запатентованная BMS Radiology).

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ КАЧЕСТВО СНИМКОВ

Фокальное пятно в совокупности с регулируемым потоком тока от 4 до 7 мА с минимальным диаметров 0,4 мм позволяет получать изображения великолепного качества.

NEW LIFE RADIOLOGY s.r.l.

GoldiDent
Ваш поставщик стоматологического оборудования

EVOLUTION X3000 2C/1

Точные настройки для всех уровней экспозиции
Вы можете получить наиболее подходящий уровень экспозиции при сниженной дозеоблучения, выбрав 1 из 2 размеров пациента и 1 из 3 типов зубов.

Снимки отличного качества
Фокальное пятно с минимальным диаметром 0,4 мм, высокочастотная технология и широкий перечень готовых настроек уровней экспозиции позволяют получать снимки отличного качества

Точные настройки для всех уровней экспозиции
Вы можете получить наиболее подходящий уровень экспозиции при сниженной дозеоблучения, выбрав 1 из 2 размеров пациента и 1 из 3 типов зубов.

Снимки отличного качества
Фокальное пятно с минимальным диаметром 0,4 мм, высокочастотная технология и широкий перечень готовых настроек уровней экспозиции позволяют получать снимки отличного качества

Независимая система
Независимый блок управления упрощает работу технического персонала.
Нет никакого кабеля!
Активная зона работы пульта ДУ - 10м.

Идеальная совместимость
При использовании рентгеновской установки EVOLUTION X3000 вы можете использовать любой из существующих зарегистрированных визиографов

GoldiDent
Ваш поставщик стоматологического оборудования

EVOLUTON X3000 2C/1

Рентгенографическая установка EVOLUTION X3000 2C/1 является отличным вариантом для требовательных профессионалов.

Передовая высокочастотная технология с современным дизайном отлично впишется в вашу стоматологическую клинику, т.к. обладает достаточной гибкостью, позволяющей получать изображения отличного качества в любых клинических условиях.

ГИБКОСТЬ ВСТРАИВАНИЯ

Различные варианты конфигурации обеспечивают надежное позиционирование установки.

УЛЬТРАСОВРЕМЕННАЯ ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Высокочастотная технология позволяет получать изображения отличного качества с высоким уровнем детализации, что обеспечивает отличную диагностику

ПЕРЕДОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

Ультрасовременная высокочастотная технология и комплексные программные настройки обеспечивают получение снимков превосходного качества и с высокой четкостью.

GoldiDent
Ваш поставщик стоматологического оборудования

ОПЦИИ

4 ВАРИАНТА ДЛИНЫ КРОНШТЕЙНА

Выберите длину кронштейна из 4 доступных, чтобы оптимально встроить интраоральную рентгеновскую установку в ваш стоматологический центр.

ПЕРЕДВИЖНАЯ ВЕРСИЯ УСТАНОВКИ

Передвижная верстия является идеальным решением для стоматологических клиник, стремящихся к максимальной гибкости работы.

ВЫБОР ДЛИНЫ КОЛЛИМАТОРА

Доступны коллиматоры длиной 20 или 30 см

GoldiDent
Ваш поставщик стоматологического оборудования

Технические характеристики

	Evolution X3000 2C/1
Генератор	Постоянный ток (DC)
Фокальное пятно	0,4 (IEC 336/1997)
Пиковое анодное напряжение и ток на трубке	60/70 кВ (на выбор), 4-7 мА (на выбор)
Напряжение сети	120/230 В, 50/60 Гц
Фокусное расстояние, см	21 (стандартное) 30 (опциональное)
Продолжительность облучения	0,01-3,2 с / 0,07 с - 22,4 мА•с
Размер пациента	Взрослый, ребенок
Количество зубов	9

- Двойной рычаг пантографа
- Освинцованный продольный корпус
- Регулировка напряжения (кВ): 60-70
- Регулировка потока тока (мА): 4-7 (меньший уровень потока тока позволяет получать более четкое изображение и улучшает свойства рентгена)
- Дистанционное управление рентгеном, активная зона 10 м
- Электронный таймер, встроенный в моноблок
- Вращение моноблока на 360°, по горизонтали
- Независимый блок управления (упращает обслуживание и ремонт рентгена)
- Эксклюзивная система безопасности THERMOSWITCH (запатентованная NEW LIFE)

Независимый блок управления упрощает обслуживание и ремонт рентгена.

Уникальная система безопасности THERMOSWITCH гарантирует безопасность пациентов и операторов, также защищает изделие от постоянных повреждений посредством системы обнаружения неисправностей и блокировки подачи мощности к тубусу в случае если это происходит постоянно и более чем в 6/2 случаях.